

SPENDER®



องค์กรการทหารของไทย



มีใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากกรมการค้าภายใน
ISO 9001 : 2015



MIL - STD 810
C/D/E/F/G



TC-245MW

245 MHz.

- ▶ **MILITARY STANDARD (USA)**
MIL-STD 810 Class : C/D/E/F and G
- ▶ **INGRESS PROTECTION RATINGS (IP67)**
- ▶ **VOICE CONTROL 5 LEVEL**
- ▶ **SUPER HIGH POWER**
- ▶ **FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.**
- ▶ **BATTERY LI-ION 1,600 mAh.**
- ▶ **80 CHANNELS, 119 FREE MEMORIES**
- ▶ **DCS 214 CODE/ 51 CODE OF CTCSS**
- ▶ **VOX SENSITIVITY (VOX)**
- ▶ **ROGER BEEP SOUND (ROG)**
- ▶ **LOCK SCAN SKIP**
- ▶ **DUPLEX FUNCTION**
- ▶ **AUTO POWER OFF**
- ▶ **TIME - OUT TIMER**
- ▶ **ETC.**



มาตรฐานผลิตภัณฑ์
มอก 8



มาตรฐานผลิตภัณฑ์
มอก 8



2 YEARS
WARRANTY

ผ่านมาตรฐานป้องกันน้ำ

ที่ระดับความลึก 1 เมตร



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



SUPER HIGH POWER



BATTERY 1,600 mAh.



VOICE CONTROL



VOX SENSITIVITY

ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (ฟรีไมล์)

หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



ฟรีไมล์



หรือ



2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ทางสะดวกทั่วประเทศ



ฟรีไมล์



หรือ



3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จอดรถตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



ฟรีไมล์



หรือ



1. เปลี่ยนสินค้าด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยไม่คิดค่าบริการ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. เปลี่ยนสินค้ารับบริการจากบริการรถ โดยคิดค่าบริการตามจำนวนรายการที่ส่งคืนมาฟรี ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้ารับบริการผ่านบริการรถที่สัมพันธ์ หากทางผู้รับสินค้าต้องการส่งมอบทรัพย์สินที่มอบคืนให้ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ทางศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์จะจัดส่งรถฟรีให้กับผู้รับสินค้า โดยไม่ต้องชำระเงินค่าบริการที่จอดรถให้กับศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

SPECIFICATION (TC-245MW)

GENERAL

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 - 245.9875 MHz.
CHANNEL	119 Channels
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
OPERATION VOLTAGE	7.4V DC $\pm$ 20%
FREQUENCY STABILITY	$\pm$ 2.5ppm
BATTERY LIFE	More than 24 Hours (1600mAh)
OPERATION TEMPERATURE	-20 °C ~ +55 °C
DIMENSIONS	116 X 57 X 38 mm (with battery)
WEIGHT	220g (with battery)
COLOR	Red

TRANSMITTER

POWER OUT PUT	H1 : 5w/ L1 : 1w.
MODULATION	96K BPSK
ADJACENT CHANNEL POWER	$\geq$ 63dB.
HUM & NOISE	$\geq$ 40dB.
SPURIOUS EMISSION	$\leq$ 60dB.
AUDIO DISTORTION	$\leq$ 5%

RECEIVER

SENSITIVITY (12dB SINAD)	$\leq$ 0.25 μ V
SQUELCH SENSITIVITY	$\leq$ 0.158 μ V
SELECTIVITY	$\leq$ 65 dBm.
INTERMODULATION	$\geq$ 60dB.
SPURIOUS REJECTION	$\geq$ 70dB.
HUM & NOISE	$\geq$ 45dB.
AUDIO DISTORTION	$\leq$ 5%



BATTERY 1600 mAh.



DESKTOP CHARGER



AC ADAPTOR



ANTENNA



SMALL TALK



CIGARETTE LIGHTER



BELT CLIP



HAND STRAP



USER'S MANUAL



ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ที.ซี. เทคโนโลยีส์ แอนด์ คอมมูนิเคชัน จำกัด

จ. นครปฐม 73170 โทร. 034-967484-86

เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 8.00 น. - 17.00 น.

หยุด : วันอาทิตย์ และ วันหยุดวันพิเศษ

ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานเครื่องได้ที่



: www.youtube.com/user/TCGROUPTH