

GET IT NOW!!

นวัตกรรมใหม่...ของเครื่องวิทยุ

ขนาดเล็ก
ง่ายต่อการติดตั้ง



ผู้ประกอบการ
ในประเทศไทย

องค์กรแห่งนวัตกรรมไทย



ผลิตภัณฑ์ของเรามีมาตรฐาน ISO 9001 : 2015



ควบคุมการทำงานผ่านโทรศัพท์

SPECIFICATIONS

- 256 CHANNELS, FOR AMATEUR RADIO
- 160 CHANNELS, 96 FREE MEMORIES
FOR PUBLIC RADIO
- DIMENSIONS : 10.5 x 15.5 x 3cm (WxHxD)
- WEIGHT 700g.
- FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.
- 1024 CODES OF DCS
- BACKLIGHT COLOR
- MICROPHONE CONTROL SETUP
- VOICE CONTROL 5 LEVELS

144-147 MHz.
New! BAND PLAN

160 CH
Newest BAND PLAN

2 YEARS
WARRANTY



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



VOICE CONTROL 5 LEVELS



1024 CODE OF DCS



SET UP NAME



DUPLEX FUNCTION

ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (ฟรีขนส่ง)

หรือ ส่งส่งผ่านทางไปรษณีย์



มาด้วยตนเอง



หรือ



ศูนย์บริการลูกค้า

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ท่านสะดวกทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง



ศูนย์บริการลูกค้า

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่ออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง



ศูนย์บริการลูกค้า

1. เปลี่ยนสินค้าด้วยตนเอง หรือ ส่งส่งไปรษณีย์ โดยไม่เสียค่าขนส่ง ศูนย์บริการลูกค้าท่านที่อยู่ที่ต่างจากตัวรถ

2. เปลี่ยนสินค้าด้วยตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยท่านสามารถนัดหมายนัดทำการส่งส่งสินค้ามาด้วย ศูนย์บริการลูกค้าท่านที่...

3. ส่งสินค้ากับรถศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งด้วยรถศูนย์บริการลูกค้าท่านสามารถติดต่อที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ที่ท่านสะดวกเพื่อส่งมาด้วย โดยท่านสามารถนัดหมายนัดทำการส่งส่งสินค้ามาด้วย ศูนย์บริการลูกค้าท่านที่...

SPECIFICATION (TM-431DTV Plus)

FREQUENCY COVER RANGE	144.0000 - 147.0003MHz
CHANNEL SPACING	12.5 KHz / 250Hz
FREQUENCY STABILITY	±/-5 ppm/-20 °C to + 50 °C
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-20 °C to + 50 °C
CURRENT STAND-BY	40 mA
ANTENNA IMPEDANCE	50 Ohm
DIMENSIONS	W: 10.5 / H: 15.5 / D: 3 cm
POWER OUTPUT	H: <10w / Mid <5w / Lo : <1w
SPURIOUS RADIATION	70 dB
TX DISTORTION	< 5%
SENSITIVITY	< 0.25µV at 12dB / SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	< 0.158µV
SELECTIVITY	< - 70 dBm
AUDIO OUTPUT MAX	> 500 mW
AUDIO DISTORTION	< 3% at 8 Ω Speaker

SPECIFICATION (TM-531DTV Plus)

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 - 245.9875 MHz
CHANNEL SPACING	12.5 KHz
FREQUENCY STABILITY	±/-5 ppm/-20 °C to + 50 °C
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-20 °C to + 50 °C
CURRENT STAND-BY	45 mA
ANTENNA IMPEDANCE	50 Ohm
DIMENSIONS	W: 10.5 / H: 15.5 / D: 3 cm
POWER OUTPUT	H: <10w / Mid <5w / Lo : <1w
SPURIOUS RADIATION	60 dB
TX DISTORTION	< 5%
SENSITIVITY	< 0.25µV at 12dB / SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	< 0.158µV
SELECTIVITY	60dB
AUDIO OUTPUT MAX	> 2.0 W
AUDIO DISTORTION	< 3% at 8 Ω Speaker

Accessories

SPENDER®
The Perfect Two Way Radios



Microphone



DC Power Cable



Spare Fuses



Mobile Bracket



Tapping Screws



User's Manual