

IC-86FX

Made
in
JAPAN



พลังเสียงดังถึง 1500 มิลลิวัตต์ !!! ดังที่สุดเท่าที่ ICOM เคยผลิต

เครื่องรุ่น IC-86FX มีลำโพงขนาดใหญ่ ซึ่งทำให้เสียงดังขึ้นเป็น 2 เท่า ให้พลังเสียงดังฟังชัดถึง 1500 มิลลิวัตต์* ฟังได้อย่างชัดเจนในบริเวณที่มีเสียงรบกวน

โครงสร้างตัวเครื่องแข็งแรงทนทานตาม มาตรฐานทางทหารMIL-STD810 และIP54

สามารถป้องกันฝุ่นและทนน้ำตามมาตรฐาน IP54 ช่วยให้วางใจได้ เมื่อนำออกไปใช้งานนอกอาคาร และเครื่องรุ่น IC-86FX ยังได้ผ่านการทดสอบ

CTCSS/DTCS ในตัว

Tone ชนิด CTCSS และ DTCS ใช้เพื่อการสื่อสารในกลุ่ม เป็นการสแตนด์บายเงียบในขณะที่กลุ่มอื่นสนทนาในช่องความถี่เดียวกัน มีเสียงบี๊บแจ้ง เมื่อได้รับ Tone/Code ที่ตรงกัน และสามารถใช้ Tone scan ทหารหัส Tone ที่ใช้สำหรับการติดต่อของกลุ่ม

ฟังก์ชัน VOX ในตัว

เครื่องรุ่น IC-86FX มีฟังก์ชัน VOX (Voice Operated Transmit) ในตัว เพื่อให้สามารถใช้งานแบบ hand-free โดยใช้ headset และ plug adapter cable และสามารถปรับ VOX gain และ VOX delay time ได้ด้วย

แบตเตอรี่ใช้งานได้นาน

แบตเตอรี่ Li-Ion รุ่น BP-298 สามารถใช้งานได้ นานกว่า 18 ชั่วโมงต่อการชาร์จ 1 ครั้ง* และ option แบตเตอรี่ Li-Ion รุ่น BP-299 สามารถใช้งานได้ นานขึ้นถึง 24 ชั่วโมง

สามารถเปลี่ยนฟังก์ชันใช้งาน ได้จากหน้าเครื่อง

ฟังก์ชันอื่นๆ

- สแกนแบบ Program, Memory, Skip, priority และ Tone scan
- ฟังก์ชันประหยัดไฟ
- ขั้วต่อสายอากาศชนิด BNC
- โปรแกรมชื่อช่องได้ 5 ตัวอักษร เพื่อสะดวกแก่การใช้งาน
- จอแสดงตัวอักษร/ตัวเลขได้ 5 ตัว
- ตั้งเวลาตัดการส่ง (Time out timer)
- ส่ง DTMF อัตโนมัติ
- ตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ
- แสงหน้าจอ LED

SPECIFICATIONS

GENERAL

- Frequency coverage : 245.0000–246.9875MHz
- Type of emissions : 8K50F3E/F2D (FM)
- No. of memory channel: 160 channels
- Operating Temp. range: –20°C to +60°C
- Frequency stability : ±2.5ppm (–20°C to +60°C) at 25°C
- Power supply requirement: 7.2V DC
- Current drain (at 7.2V DC):
 - Tx High (5W) 1.4A
 - Rx Max. audio 320mA (Internal SP, 16Ω load)
 - 200mA (External SP, 8Ω load)
 - Stand-by 70mA
 - Power save 20mA
- Antenna impedance : 50Ω (BNC)
- Dimensions (W×H×D) : 58 × 112 × 30 mm
(Projections not included)
- Weight (approx.) : 140g (without battery pack)
360g (with BP-264 and antenna)

TRANSMITTER

- Output power (at 7.2V) : 5.0/2.5/0.5W (High/mid/low)
- Max. deviation : ±2.5kHz
- Spurious emissions : Less than –70dB
- External microphone connector : 3-conductor 2.5(d)mm (1/16")
/2.2kΩ

RECEIVER

- Sensitivity : 0.18μV (at 12dB SINAD)
- Adjacent Ch. selectivity: 63dB
- Intermodulation : 70dB
- Spurious and image rejection : 70dB
- Audio output power : 1500mW (Internal SP, 16Ω load)
450mW (External SP, 8Ω load)
- External speaker : 3-conductor 3.5(d) mm (1/8")/8Ω connector

Applicable U.S. Military Specifications

Icom makes rugged products that have been tested to and passed the following MIL-STD requirements and strict environmental standards.

Standard	MIL 810 C		MIL 810 D		MIL 810 E		MIL 810 F	
	Method	Proc.	Method	Proc.	Method	Proc.	Method	Proc.
Low Pressure	500.1	I	500.2	I, II	500.3	I, II	500.4	I, II
High Temp.	501.1	I	501.2	I, II	501.3	I, II	501.4	I, II
Low Temp.	502.1	I	502.2	I, II	502.3	I, II	502.4	I, II
Temp. Shock	503.1	I	503.2	I	503.3	I	503.4	I
Solar Radiation	505.1	I	505.2	I	505.3	I	505.4	I
Rain Blowing/Drip	506.1	I, II	506.2	I, II	506.3	I, II	506.4	I, II
Humidity	507.1	I, II	507.2	II, III	507.3	II, III	507.4	—
Salt Fog	509.1	I	509.2	I	509.3	I	509.4	—
Dust Blowing	510.1	I	510.2	I	510.3	I	510.4	I
Vibration	514.2	VIII, X	514.3	I	514.4	I	514.5	I
Shock	516.2	I, II, V	516.3	I, IV	516.4	I, IV	516.5	I, IV

Ingress Protection Standard

Dust & Water	IP54 (Dust-protection and water resistant)
--------------	--

All stated specifications are subject to change without notice or obligation.

OPTIONS

BATTERY PACKS & CASE

Battery pack	Capacity	Operating time*
BP-298 Rechargeable Li-ion	2100 mAh (min.) 2250 mAh (typ.)	Up to 19 hours
BP-299 Rechargeable Li-ion	3050 mAh (min.) 3150 mAh (typ.)	Up to 27 hours
BP-264 Rechargeable Ni-MH	1400 mAh	Up to 12.5 hours
BP-263 AA (LR6) batteries × 6	—	—

* EX Hi power. TX : RX : standby = 5 : 5 : 90 (3 sec. : 3 sec. : 54 sec.) (The Power Save function is set to "P-S.16")

HEADSETS

- HS-94LWP Ear-hook type with a waterproof connector
- HS-95LWP Behind-the-head type with a waterproof connector
- HS-97* Throat type

* Either the VS-4LA or OPC-2004LA is required when using the HS-97



▲HS-94LWP

▲HS-95LWP

▲HS-97*

PTT SWITCH CABLE & PLUG ADAPTER CABLE

- VS-4LA For manual PTT operation
- OPC-2004LA For VOX operation



▲VS-4LA

▲OPC-2004LA

CIGARETTE LIGHTER CABLE

CP-23L



▲CP-23L

DC POWER CABLE

OPC-656 OPC-515L



▲OPC-656 ▲OPC-515L

CHARGER BRACKET

MB-130



▲MB-130

BELT CLIP

MB-124



▲MB-124

ANTENNA

FA-B71V 245-247MHz



▲FA-B71V

PROGRAMMING SOFTWARE

CS-86FX Programming software



▲CS-86FX

RAPID CHARGERS

- BC-240 Rapid charger for BP-298/BP-299
- BC-191 Rapid charger for BP-264



▲BC-240

▲BC-242

▲BC-191

▲BC-123S

DESKTOP CHARGER

- BC-192 Regular charger for BP-264



▲BC-192

▲BC-147S

MULTI-CHARGER

BC-214N* For BP-298/BP-299



▲BC-214N

MULTI-CHARGER

BC-197* For BP-264



▲BC-197



▲BC-157S

* The AD-139/AD-120 charger adapters are supplied with the BC-214N/BC-197, depending on the charger version.

SPEAKER-MICROPHONES



▲HM-168LWP

Waterproof

▲HM-158LA

▲HM-159LA

EARPHONE-MICROPHONES



▲HM-153LA

▲HM-166LA

Countermeasures against Counterfeit Products

The "3D GENUINE Icom label" and "QR Code Genuineness Determination System" are attached for proof of authentication. Check the Icom website for details : <http://www.icom.co.jp/world/genuine-info/>



Icom, Icom Inc. and the Icom logo are registered trademarks of Icom Incorporated (Japan) in Japan, the United States, the United Kingdom, Germany, France, Spain, Russia, Australia, New Zealand and/or other countries. All trademarks are the properties of their respective holders.

Icom and the Icom logo are registered trademarks of Icom Incorporated (Japan) in Thailand.

Icom Inc.

1-1-32, Kami-minami, Hirano-ku, Osaka 547-0003, Japan Phone: +81 (06) 6793 5302 Fax: +81 (06) 6793 0013

www.icom.co.jp/world

Count on us!

Icom America Inc.
www.icomamerica.com

Icom Canada
www.icomcanada.com

Icom Brazil
E-mail: sales@icombrasil.com

Icom (Europe) GmbH
www.icomeurope.com

Icom Spain S.L.
www.icomspain.com

Icom (UK) Ltd.
www.icomuk.co.uk

Icom France s.a.s.
www.icom-france.com

Icom (Australia) Pty. Ltd.
www.icom.net.au

Shanghai Icom Ltd.
www.bjicom.com

Your local distributor/dealer:

G. Simon Radio Co., Ltd.

1 อาคารเอ็มดีทาวเวอร์ ชั้น 16 ห้องเอ-22
ช.บางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร: 02 361 8261-70
แฟกซ์: 02 361 8275
Email : info@gsimon.com